

景品管理システム

POS

PS-8500

他社各台計数機との接続対応
各社の景品払出機と接続可能



- 寸法: W382×D422×H340 mm
- 重量: 12 kg
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 80 VA
- プリンタ: 感熱ラインドット方式

Digital Signage
USBメモリで簡単設定



【特徴】

- POS単体で倉庫管理もセキュリティ管理も可能
上位の管理コンピューターは不要
- 帳票はロール紙、A4用紙両方対応
- 会員カード受付機CR-80II(別売り)と接続して、
貯玉会員運用も可能
- 各社各台計数システムのカードリーダーに
接続可能(お問い合わせください)

乗入意志確認機

KN-80

貯玉乗入の手続きを
お客様のみの操作で実現



- 寸法: W260×D216×H130~290 mm
- 重量: 4.5 kg
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 0.18 VA
- 表示: 10.1インチ カラー液晶 タッチパネル付き



【特徴】

- お客様の操作のみで処理が完結
- 通信線1本と電源ケーブルだけの簡単設置
- 残高照会、履歴照会もスピーディ
- 待ち受け動画対応

貯玉・会員システム

管理サーバー

NSV-800C

(各台再プレイ対応モデル)

NBX-600C

(エンタープライズ)

各社の各台再プレイシステムに対応
(NSV-800C/NBX-600C)

販売終了

【特徴】

- 貯玉運用設定も細かく設定可能
- 操作が簡単



会員データの確認、入力や
日報印刷も簡単

再プレイ機

RT-1100

(玉再プレイ機)

RM-1100S

(メダル再プレイ機<シングルタイプ>)

RM-1100W

(メダル再プレイ機<ダブルタイプ>)

RT-1100

- 寸法: W195×D369×H1500 mm
- 本体高さ: 810 mm (突起部は除く)
- 重量: 32kg ラック 18kg
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 95VA

RM-1100

- 寸法: W250×D369×H1500 mm
- 本体高さ: 810 mm (突起部は除く)
- 重量: 32kg ラック 18kg
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 1ドライブ動作時 270VA
2ドライブ動作時 530VA

販売終了



待ち受け時の単価表示も
自由に変えられる



お店のロゴを液晶画面に表示



タッチパネル付き液晶表示で
操作がわかりやすい



会員カード受付機

CR-80II

POS(PS-8500)と連動して、
貯玉・会員処理が可能

販売終了



- 寸法: W100×D295×H112 mm
- 重量: 1.6 kg
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 15 VA